

Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü

Dosya No : 202509094
Sayı :
Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.0601010702	MONT	MONT	Adet	60,00			
2	150.060101	POLAR CEKET	POLAR	Adet	60,00			
3	150.0601011202	TİŞÖRT	TİŞÖRT (UZUN KOL)	Adet	60,00			
4	150.06010115	BERE	BERE	Adet	60,00			
5	150.06010203	AYAKKABI	AYAKKABI	Adet	60,00			
6	150.0601010102	PANTOLON	PANTOLON	Adet	120,00			
7	150.9903	ELEKTRİKÇİ KIYAFETİ	ELEKTRİKÇİ KIYAFETİ TAKIMI	Adet	1,00			
							Toplam	
							KDV	
							Genel Toplam	

İşin Adı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE;
1-) 60 ADET MONT
2-) 60 ADET POLAR
3-) 60 ADET TİŞÖRT (UZUN KOL)
4-) 60 ADET BERE
5-) 60 ADET AYAKKABI
6-) 120 ADET PANTOLON
7-) 1 ADET ELEKTRİKÇİ KIYAFET TAKIMI ALINMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR.

Teklif Başvuru Yeri : Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü
Teslimat Yeri : Makina İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı-İşin Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekleştiren yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

- 1) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Teklifler toplam bazda değerlendirilecektir.

Kase/imza

2025 YILI KIŞLIK İŞ ELBİSESİ ŞARTNAMESİ

MONT

1. KABAN DİK YAKA OLACAKTIR.
2. SOFTSHELL KUMAŞ OLACAKTIR.
3. KUMAŞ LACİVERT RENK, ROBA KISMI YEŞİL RENK OLACAKTIR.
4. YAN CEPLER FİLETO FERMUARLI OLACAKTIR.
5. ÖNDE İRİ DİŞ KEMİK FERMUAR, KAPAN PATINDA 4 ADET PASLANMAZ METAL ÇIT ÇIT DÜĞME OLACAKTIR.
6. KABAN İÇİ 200 GR DİKİŞLİ KAPİTONELİ OLACAKTIR.
7. KABAN SOL ÖN KURUM LOGO, SAĞ ÖN BİRİM İSMİ, SIRT ROBA VE ALT KISMI KONYA + KURUM NAKİŞLİ OLACAKTIR.
8. SAĞ KOL KONYA SARGI NAKİŞ ARMALI, SOL KOL KARATAY SARGI NAKİŞ ARMALI OLACAKTIR.
9. KABAN ÖN VE SIRT ROBA BİRLEŞİM YERLERİ 5 CM REFLEKTÖR OLACAKTIR.
10. KABAN KOL AĞIZLARI ÇELİK ÖRGÜ RİBANALI OLACAKTIR.
11. KABAN İÇİNDE BİR ADET FERMUARLI CEP OLACAKTIR.



KIŞLIK PANTOLON

1. SOFTSHELL KUMAŞ OLACAKTIR.
2. PANTOLON KEMER YANLARI LASTİKLİ OLACAKTIR.
3. KEMER KISMI 7 ADET KEMER KÖPRÜLÜ OLACAKTIR.
4. PANTOLON İÇİ 100 GR DİKİŞLİ KAPİTONE OLACAKTIR.
5. HER İKİ YANDA AÇMA CEP OLACAKTIR.
6. ARKADA ÇİFT CEP, CEPLER KAPAKLI OLACAKTIR.
7. SAĞ BACAK KOMANDO CEPLİ SOL BACAK KUMPAS CEPLİ KOMANDO CEP KÖRÜKLÜ OLACAKTIR.
8. PANTOLON PAÇASI ÇİFT SIRA 5 CM REFLEKTÖRLÜ OLACAKTIR. İKİ REFLEKTÖR ARASI 18-20 CM YEŞİL RENK SOFTSHELL KUMAŞ OLACAKTIR.
9. PANTOLON ARKASI CONTALI OLACAKTIR.
10. FERMUAR BİTİMİ, AĞ İÇİ BİRLEŞİM YERİ, CEP AĞIZLARI VE TÜM KEMER KÖPRÜLERİ PONTERİZLİ OLACAKTIR.
11. PANTOLON CEP KAPAKLARI YEŞİL RENK ELCİKLİ OLACAKTIR.



SWEAT-SHIRT / POLO YAKA

1. UZUN KOLLU POLO YAKA VE 3 DÜĞMELİ OLACAKTIR.
2. KUMAŞ PENYE 3 İPLİK 320 gr/m2 ARALIĞINDA OLACAKTIR.
3. SWEATSHIRT ANA RENK YEŞİL (REFLEKTÖR ALTI,YAKA VE KOL UCU RİBANASI) KOMBİN RENK İLGİLİ BİRİM RENKLERİNDE OLACAKTIR.
4. SWEATSHIRT SAĞ VE SOL YAN KOL ALTINDAN İTİBAREN ÖN VE ARKADA AŞAĞIYA DOĞRU VEREV 3 CM REFLEKTÖR DİKİLECEKTİR.
5. SWEATSHIRT SOL ÖN KURUM LOGO, SAĞ ÖN BİRİM İSMİ, SIRT KISMI ÜSTTE KONYA ALT KISIMDA LOGO NAKİŞLİ OLACAKTIR.
6. SAĞ KOL KONYA SARGI NAKİŞ ARMALI, SOL KOL KARATAY SARGI NAKİŞ ARMALI OLACAKTIR.









BERE

1. % 100 POLYESTER 280 GR ANTIPLİNG POLARDAN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.
2. BERE ÖNÜ KURUM LOGO NAKİŞLİ OLACAKTIR.
3. LACİVERT RENK OLACAKTIR.



AYAKKABI

1. STANDART: EN ISO 20345
2. MALZEME: NEFES ALABİLİR HAKİKİ DERİ TABAN TEKNOLOJİSİ: ENJEKSİYON TABAN TEKNOLOJİSİ
3. BATMAYA KARŞI DAYANIKLI "L-PROTECTION" ARA TABAN KULLANILMIŞTIR.
4. GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL HAFİF TABAN (FLYWEIGHT)
5. ANTİSTATİK
6. ŞOK ABSORBSİYONU VE YUMUŞAKLIĞI SAYESİNDE KULLANICIYA EN UYGUN KONFORU SAĞLAR.
7. SRC ÜSTÜN KAYMA DİRENCİ
8. 200 J'E KADAR KORUMA SAĞLAYAN "NON METALLIC POLICAP" BURUN (METAL OLMAYAN)
9. METAL DEDEKTÖRDE ALGILANMAMA
X-RAY TARAMASINDA GÖRÜNTÜLENMEME
10. TABANLIK: ANATOMİK OLARAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ, ÇIKARTILABİLİR, NEFES ALABİLİR TABANLIK.
11. YAKLAŞIK AĞIRLIK: 680GR (42 NO İÇİN YAKLAŞIK AĞIRLIK)

POLAR CEKET

- 1) KUMAŞI UNİVERSAL 280 GR/m² ANTİPLİNG POLARDAN OLACAKTIR.
- 2) DİK YAKA OLACAKTIR.
- 3) ÖN VE SIRT KISMI SOFTSHELL KUMAŞTAN ROBALI OLACAKTIR
- 4) YAKA İÇİ BİYELİ OLACAKTIR.
- 5) SOL KOLUNDA DİKİNE SOFTSHELL KUMAŞTAN CEP OLACAKTIR.
- 6) ÖN KISMI TERS FERMUARLI OLACAKTIR.
- 7) YAN CEPLER TERS FERMUARLI OLACAKTIR.
- 8) KOL UÇLARI SİYAH BİYE LASTİKLİ OLACAKTIR.
- 9) SOL ÖN KURUM LOGO, SAĞ ÖN BİRİM İSMİ, SIRT KONYA BASKILI
- 10) ROBA ALTI KURUM NAKİŞLİ OLACAKTIR.



ELEKTRİKÇİ KIYAFETİ TAKIMI ŞARTNAMESİ

- 1) **Ürün Adı:** Elektrikçi iş Ceket
- 2) **Kullanım Yeri:** Belediye Personel Hizmetleri
- 3) **Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri**

- **Lacivert** renk olacak.
- **Ürün teknik detayları:** EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1:2015 EN IEC 61482-2, CLASS 2:2018 EN ISO 11611, CLASS 1:2015 EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004 EN ISO 13688:2013
- Ürüne ait teknik detayları içeren bilgi ve belgeler sunulacaktır.
- **Kumaş ve Fermuar kalite detayı:** Üründe kullanılacak kumaş 350 g/m² +/-%10 ağırlığında olmalıdır Kumaş içeriği %79 Pamuk %20 Pes %1 Antistatik. Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta yanması geciktirilmiş polyamid fermuarlı.
- Fermuar üreticisinin oekotex belgesi numune ile birlikte İSG birimine sunulacaktır.
- **Reflektör kalite detayı:** Kullanılacak reflektif şeritler omuz parça kısmına **5 cm sarı-gri-sarı Segmentli baskı reflektör** olacaktır. EN ISO 20471, EN 469:2005 ve EN ISO 14116 sertifikasına sahip olacaktır. EN ISO 20471, EN 469:2005 EN ISO 14116
- **Etiket ve Yıkama talimatı detayı:** Ürüne ait belge gösteren etiket dikilecektir. Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.



- 1) **Ürün Adı: Elektrikçi Pantolon**
- 2) **Kullanım Yeri: Belediye Personel Hizmetleri**
- 3) **Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri**

Lacivert renk olacak.

Ürün teknik detayları: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1:2015 EN IEC 61482-2, CLASS 2:2018 EN ISO 11611, CLASS 1:2015 EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004 EN ISO 13688:2013

Ürüne ait teknik detayları içeren bilgi ve belgeler sunulacaktır.

Kumaş ve Fermuar kalite detayı: Üründe kullanılacak kumaş 350 g/m² +/-%10 ağırlığında olmalıdır. Kumaş içeriği %79 Pamuk %20 Pes %1 Antistatik. Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta yanması geciktirilmiş polyamid fermuarlı.

Fermuar üreticisinin oekotex belgesi numune ile birlikte İSG birimine sunulacaktır.

Reflektör kalite detayı: Kullanılacak reflektif şeritler paça 5 cm **san-gri-sarı Segmentli baskı reflektör** olacaktır. EN ISO 20471, EN 469:2005 ve EN ISO 14116 sertifikasına sahip olacaktır. Yüzeyli EN ISO 20471, EN 469:2005 ve EN ISO 14116

Etiket ve Yıkama talimatı detayı: Ürüne ait belge gösteren etiket dikilecektir. Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.



- 1) **Ürün Adı: Elektrikçi Tshirt**
- 2) **Kullanım Yeri: Belediye Personel Hizmetleri**
- 3) **Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri**

- **Gri** renk olacak.
- **Ürün teknik detayları:** EN ISO 13688:2013; IEC 61482-2:2018 kA (APC=1); IEC 61482-2:2018 kA (APC=1); EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1F1 sertifikalı.
- Ürüne ait teknik detayları içeren bilgi ve belgeler sunulacaktır.
- **Kumaş ve Fermuar kalite detayı:** Üründe kullanılacak kumaş 250 g/m2 +/-%10 ağırlığında olmalıdır. Sokrates 60-38-2 interlok.
- **Ürün detayı:** Uzun kollu - kol ucu özel yanma ribanalı, polo yaka. Yakası kendi kumaşından olacaktır. Önü gizli patlı, pat ucu dikişli. Pat bitmiş ölçüsü 16,5 cm, 3 adet düğmeli ve cepsiz olacaktır.
- **Etiket ve Yıkama talimatı detayı:** Ürüne ait belge gösteren etiket dikilecektir. Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır.



- 1) **Ürün Adı: Elektrikçi Ayakkabısı**
- 2) **Kullanım Yeri: Belediye Personel Hizmetleri**
- 3) **Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri**

Kompozit burunlu, ara tabanlı, 18.000 Volt Dayanımlı Yalıtıcıdır.

- Deri: İş Ayakkabısı Mekap 157 Çelik Burunlu iş emniyet ayakkabıları standardına uygun deri kullanılmaktadır. Süet deri zorlu ortamlar için üretilmiştir. Kaliteli, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deridir.
- Burun koruması: Kompozit burunlu yalıtkan koruyucu mevcuttur.
- Anti Statik ve yalıtkan Çift yoğunluklu poliüretan (PU) taban teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Antistatik özelliğindedir. Antistatik ayakkabı; örneğin yamçı ve parlayıcı maddeler ile buharlan bulunan bir ortamda elektrostatik yüklenmenin tahliye yolu ile minimize edilmesi istenildiğinde kullanılmalıdır. Böylece kıvılcım atlaması riski önlenmiş olur.
- Şok Emici / Absorban Taban topuk bölgesinde ekstra şok emici özelliği kullanıcıya artı bir konfor sağlar.
- Dış Taban PU Ara Taban: Düşük yoğunluklu orta taban hafif ve esnekliğin yanı sıra topuk şoklarına ve titreşimlerine karşı mükemmel eğilim sağlar. PU Dış Taban: Aşınmaya, hidrokarbonlara ve yağlara karşı dirençli yüksek yoğunluklu PU dış taban, sıvıların akabildiği özel tasarım alt taban desenleri, kendini temizleyen radyal pabuçlar, basma noktasında takviye kanallar, topuk kısmında ekstra şok emicilik, anti statik
- SRC Taban : Kaymaya karşı dayanıklı taban
- İç Astar Yapılan testlerde Dry Touch pamuğa göre nemi 10 kat daha hızlı emer. Suya dikey daldırılarak yapılan ölçümlerde Dry Touch pamuğa göre daha fazla su emiciliğe sahiptir. Çok yumuşak bir tuşesi olan Climatex kumaş, yüksek hava geçirgenliği sayesinde nefes alır ve hızlı su emiciliğine sahiptir. Çabuk kurur ve kuruluk hissi verir. Yüksek aşınma dayanımı, ter haslığı ve leke tutmazlığı pamuklu kumaşlara karşı üstünlük sağlar.
- Mostra / İç Tabanlılık : Gözenekli yapısı ile hava geçirir ve ayakkabının havalandırılmasına yardımcı olur. Kullandığımız fusbetlerin ter ve su buharı emme kapasitesi yüksek olup kısa sürede emilen nemi geri verir ve hızla kurur. Fusbeddeki anti bakteriyellik ayakkabının içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olur. 30 derecede yıkanabilmektedir.
- Tüm belge ve standartları mevcuttur.
- CE işareti bulunduran ayakkabı, EN ISO 20344 Standardındaki zorunlu testlerden geçmiş, performansı yüksek malzemelerden üretilmiştir. Bu kapsamda MEKAP ayakkabıları, Personel Koruyucu Ekipmanları (PPE) için düzenlenmiş Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) talimatları doğrultusunda (Talimat No: 89 / 686 EEC) 0193 Yetki numaralı "Prüf-und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.-Marie-Curie-Str,19- 66953 Pirmasens/Germany" adresinde bulunan PFI Ortadoğu Kalite Kontrol Laboratuvarı ve 1783 Yetki numaralı Necatibey cad.No:112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Türk Standardları Enstitüsü tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. MEKAP tarafından üretilmiş ayakkabılar, ilgili Avrupa standartları gereksinimlerini sağlamaktadır.

• Model	Jüpiter
• Taban	Yalıtkan
• ISO	EN ISO 20345:2011
• Ürün Kodu	157-01 Gray
• Koruma	S1P
• Kalıp	JÜPİTER
• Saya	Süet Deri
• Astar	Ter emici nefes alabilen astar Nefes alan iç
• İç Taban	tabanlılık PU/PU Çift Densite SRC Kompozit
• Taban	
• Burun Koruma	Burun
• Ara Taban	Kevlar Aramid Taban 36-46
• Numara	



İş elbiselerinden ve ayakkabılardan şartnameye uygun birer adet numune Belediyemize teslim edilecektir. Numuneler incelenerek şartnameye uygun görüldüğü takdirde Belediyemizde şahit numune olarak saklanacaktır.

İş elbiseleri sipariş verildikten sonraki 30 takvim gününde teslim edilecektir.

Bilgi İçin : Mehmet Ali Mutlu
Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
Satın Alma Yetkilisi
0554 550 6202