



T.C.

KARATAY BELED YES

R.Tarihi : 10/04/2026
Raporlayan : MEHMET AL
MUTLU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü

Dosya No : 202604101
Sayı :
Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.05030101	SIVI SABUN	30 LT	Bidon	200,00			
2	150.0501	CAM TEM ZLEY C (CAMS L 750 ML SPREY)	750 ML SPREY	Adet	250,00			
3	150.05030107	YÜZEY TEM ZLEY C	30 LT	Bidon	100,00			
4	150.05030105	K REÇ ÇÖZÜCÜ	30 LT	Bidon	70,00			
5	150.0501	A IR K R-YA (KAN) ÇÖZÜCÜ	20 LT	Bidon	100,00			
							Toplam	
							KDV	
							Genel Toplam	

in Adı : MUHTEL F K MYASAL TEM ZL K MALZEMES ALIMI

Teklif Ba vuru Yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü
Teslimat Yeri : Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlü ü
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat- in Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekte en yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir ekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

- 1) artlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi de erlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 3)Teklifler toplam bazda de erlendirilecektir.

Ka e/ mza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

“MUHTELİF KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ“ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Konusu:

Müdürlüğümüz hizmetlerinde ve hizmet binasında kullanılmak üzere “**Muhtelif Kimyasal Temizlik Malzemeleri**” alımı.

2.Miktarı:

SIRA	ÜRÜN İSMİ	MİKTAR	AÇIKLAMA
1	SIVI SABUN	200 BİDON	30 LT'LİK
2	CAM TEMİZLEYİCİ	250 ADET	750 ML'LİK SPREY
3	YÜZEY TEMİZLEYİCİ	100 BİDON	30 LT'LİK
4	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	70 BİDON	30 LT'LİK
5	AĞIR KİR YAĞ – KAN ÇÖZÜCÜ	100 BİDON	20 LT'LİK

3.Genel Şartlar

- İstekliler, teklif ettikleri her bir ürün için Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu (MSDS/SDS) idareye sunacaktır. (Teklif Aşamasında)
- Ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve/veya ilgili bakanlıkların mevzuatlarına uygun olarak üretilmiş olacak ve izin belgeleri idareye sunulacaktır. (Teklif Aşamasında)
- Ürünler TSE veya eşdeğer uluslararası standartlara (ISO vb.) uygun olmalıdır. Belgeleri idareye sunacaktır. (Teklif Aşamasında)
- Teslim edilen ürünler teslim edildikleri tarih itibarıyla en fazla 1 ay önce üretilmiş olmalıdır. Ürünlerin raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
- Ağır Kir Yağ – Kan Çözücü ürün için içerisinde klor bulunacağından raf ömrü en az 6 (altı) ay olmalıdır.
- Ambalajlar üzerinde ürünün adı, kullanım talimatı, üretim ve son kullanma tarihleri, parti/seri numarası, üretici firma bilgileri, net miktarı, içerik bilgisi ve gerekli uyarı işaretleri okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yer alacaktır.**
- Ürünler teslim edildiğinde ürünlerden herhangi bir tanesi açılacak ve demo yapılacaktır. Uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- Şartnamede pH değeri verilmiş olan ürünlerin kontrolü için pH metre veya pH ölçüm kağıdı tedarikçi tarafından sağlanacak ve kontrol edilecektir.

4.Özellikler

4.1. Sıvı Sabun:

- Genel kullanıma uygun olmalıdır.
- Cilt pH'ına (5.5 - 6.5) uygun olmalı, cildi tahriş etmemeli ve kurutmamalıdır.

- İeriğinde cildi koruyucu ve nemlendirici (gliserin vb.) katkı maddeleri bulunmalıdır.
- Su ile kolayca köpürmeli ve durulandıktan sonra ellerde yapışkanlık veya kalıntı bırakmamalıdır.
- Kötü koku barındırmamalı, hoş ve ferahlatıcı (elma, limon, okyanus vb.) bir kokuya sahip olmalıdır.
- Orijinal, 30 LT' lik kilitli PE (Polietilen) bidonlarda teslim edilmelidir.
- Ürünün akıcılığı sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

4.2. Cam Temizleyici:

- Cam, ayna, vitrin ve benzeri parlak yüzeylerdeki kir, is, toz ve parmak izlerini kolayca temizlemelidir.
- Alkol bazlı veya özel formülasyonu sayesinde yüzeyde abuk kurumalı, dalgalanma, çizik, hav veya mat bir tabaka bırakmamalıdır.
- Uygulama sonrası yüzeye parlaklık kazandırmalıdır.
- Tercihen mavi veya şeffaf renkte olmalıdır.
- Püskürtme aparatı ile kullanıma uygun akışkanlıkta olmalı; 750 ml Sprey şişelerde teslim edilmelidir.

4.3. Yüzey Temizleyici:

- Mermer, fayans, seramik, granit gibi sert ve silinebilir tüm zeminlerin temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün su ile seyreltilerek kullanılacak özellikte olmalıdır. Seyreltilme oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Kullanımdan sonra yüzeyde matlaşma, yapışkanlık, tortu veya iz bırakmamalı, durulama gerektirmemelidir.
- Kir ve lekeleri kolayca söküp almalı, aynı zamanda ortamda uzun süre kalıcı, hoş bir koku (lavanta, am, iek vb.) bırakmalıdır.
- Nötr veya hafif alkali yapıda olmalı, zemin cilalarına zarar vermemelidir.
- Orijinal, 30 LT' lik kilitli PE (Polietilen) bidonlarda teslim edilmelidir.
- Soğuk suda dahi kolayca özünebilmelidir.



4.4. Kireç Çözücü:

- Lavabo, klozet, pisuvar ve seramik yüzeylerdeki ağır kireç, pas ve üre taşı birikintilerini yüzeye zarar vermeden hızlı ve etkili bir şekilde çözmelidir.
- Ürün su ile seyreltilerek kullanılacak özellikte olmalıdır. Seyreltilme oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Metal aksamlara (armatür vb.) temas ettiğinde korozyona veya kararmaya yol açmamalı (veya etikette bu yüzeylerde kullanılmaması gerektiği açıkça belirtilmelidir).
- Kullanım sırasında rahatsız edici, genzi yakan aşırı boğucu gaz çıkışı yapmamalıdır.
- Orijinal, 30 LT' lik kilitli PE (Polietilen) bidonlarda teslim edilmelidir.
- Sıvı formda ve tortusuz olmalıdır.

4.5. Ağır Kir Yağ – Kan Çözücü:

- Ürün Aktif Klorlu ve Alkali özellikte olacak, **pH en az 11** olacaktır.
- Ürün su ile seyreltilerek kullanılacak özellikte olmalıdır. Seyreltilme oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Ürün sıvı halde olmalı, içinde tortu, topaklanma veya yabancı madde bulunmamalıdır. Bekleme süresince faz ayrışması (suyun üste, kimyasalın alta çökmesi gibi) yapmamalıdır.
- Suya eklendiğinde kolayca ve tamamen karışmalı, suyun yüzeyinde tabaka oluşturmamalıdır.
- Ağır ve genzi yakan, personeli çalışırken rahatsız edecek düzeyde tahriş edici zehirli gaz çıkışı olmamalıdır.
- Basınçlı yıkama ve arazözlerle yapılacak olan yıkamalara uygun olacaktır.
- Ürün; kir, yağ ile birlikte kurumuş kan ve donmuş hayvansal yağ tabakalarına uygulandığında, kirin yapısını kısa sürede (önerilen bekleme süresi içinde) bozmalı ve yüzeyden akıtılmasını sağlamalıdır.
- Basınçlı su ile durulandığında yüzeyde kaygan bir tabaka, yapışkanlık veya beyaz kireç/kimyasal lekesi bırakmamalıdır.
- Ürün, aşırı sıcak suya ihtiyaç duymadan, ılık veya soğuk şebeke suyu ile seyreltildiğinde de temizleme işlevini yerine getirebilmelidir.
- Orijinal, 20 LT' lik kilitli PE (Polietilen) bidonlarda teslim edilmelidir.

4.Diğer Hususlar:

- Nakliye yükleniciye aittir.
- Ürünler paletli olarak teslim edilecektir.
- Teslim süresi 20 iş günüdür.

- Ürünler teslim edilirken ezilmiş, patlamış, ağzı açılmış ve akmış durumda bidon var ise koşulsuz olarak değişimi yapılacaktır.
- Ürünler Belediyemiz Tatlıcak Tesisleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. (Tatlıcak Mah. Konya-Ereğli Caddesi No:11 Karatay/Konya)
- Teknik şartnamenin hüküm ve tatbikinden doğabilecek ihtilaflar KONYA Mahkemelerinde çözülecektir.

Mehmet ÖZALP
Ekip Şefi
444 9 332 / 2189

Emre AYÖZ
Çevre Mühendisi
444 9 332 / 2183

Harcama Yetkilisi
Fatih ÇEPREK
Çev. Kor. ve Kont.
Müdür V.