



T.C.

KARATAY BELED YES

R.Tarihi : 07/07/2026

Raporlayan : FUAT TIRIS

Destek Hizmetler Müdürlü ü

Dosya No : 202607073

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.12030299	ANDEZ T TA I	4 CM KALINLIKTA 30X SERBEST BOY	Metrekare	300,00			
2	150.120999	ANDEZ T PLAKTA	4 CM KALINLIKTA 30X SERBEST BOY MÜCARTALI	Metrekare	300,00			
3	150.120999	ANDEZ T BORDÜR	10X20X50 CM PAHLI	Mtül (Metre tül)	200,00			
4	150.12030299	ANDEZ T TA I	12X25X (40-80 CM ARALI INDA UZUNLUKTA) ANDEZ T BORDÜR	Mtül (Metre tül)	100,00			
							Toplam	
							KDV	
							Genel Toplam	

in Adı : ÇES TL EBAT VE KALINLIKLARDA ANDEZ T PLAK VE ANDEZ T BORDÜR ALIM

Teklif Ba vuru Yeri : Destek Hizmetler Müdürlü ü

Teslimat Yeri : Destek Hizmetleri Müdürlü ü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı- in Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekte en yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir ekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

1) artlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar de erlendirmeye alınmayacaktır.

2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi de erlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler de erlendirmeye alınmayacaktır.

3)Teklifler toplam bazda de erlendirilecektir.

Ka e/ mza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

KARATAY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Andezit teknik şartnamesi;

En az 2,50 g/cm³ özgül ağırlığında, %16 maksimum gözeneklilik ve min. 700 kg/cm² basınç dayanımı standartlarında

1. Malzeme Özellikleri Petrografik Yapı: Andezit taşı homojen yapıda, çatlaksız, damarsız ve donmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Fiziksel Değerler: Malzemenin aşınma payı ve su emme oranları ilgili TS EN 12407 standartlarına uygun bulunmalıdır.
3. Yüzey İşlemleri: 300 M2 YÜZEY İŞLEMSİZ 300 M2 MÜCARTALI

Boyut ve Tolerans

- **Ebatlandırma:**
- andezit plaklar 30Xserbest boy x4 cm kalınlığında plakalar
- Bordürler 12x25x(40-80) cm ve 10x20x50 pahlı olacaktır.
-

Toleranslar: Kenar düzgünlüğünde ± 1 mm, kalınlıkta ise ± 2 mm'yi aşan sapmalardaki malzemeler kabul edilmeyecektir.

TÜM MALZEMELER NAKLİYESİ FİYATLARA DAHİL OLUP, KONYA KARATAY BELEDİYESİ TATLILAK TESİSLERİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.

İLETİŞİM
ADNAN KAYMAK
444 9 332 (2115)